



# КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СО СТЕКЛОМ **POLAIR**


## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР СО СТЕКЛОМ




**Исполнение 1.**  
Стекланный блок  
установлен по одной  
из сторон, дверь  
универсальная  
распашная по смежной  
стороне.



**Исполнение 2.**  
Стекланный блок  
с одностворчатой  
дверью установлен по  
одной стороне камеры.



**Исполнение 3.**  
Стекланный блок  
установлен по двум  
смежным сторонам,  
дверь одностворчатая  
по одной из сторон.



**Исполнение 4.**  
Стекланный блок  
установлен по двум  
смежным сторонам,  
дверь двустворчатая  
по одной из сторон.



## ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

- Крупнейший завод в Европе
- 20 лет на рынке профессионального холода
- Европейское оборудование и технологии
- 100% сквозной контроль качества
- Экологичные технологии производства

**РУССКИЙ ПРОЕКТ®**

125424, Россия, Москва,  
Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8  
+7 (495) 540-46-00 [www.rp.ru](http://www.rp.ru)

**POLAIR**  
impianti professionali di refrigerazione

Мы представляем вам новую линейку холодильных камер POLAIR

### **КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СО СТЕКЛОМ**

Камеры со стеклом предназначены для демонстрации, продажи, хранения продуктов, напитков, полуфабрикатов и цветочной продукции.

Камеры можно устанавливать в торговых залах, а также на предприятиях общественного питания.

Рекомендуемый температурный режим:  
+2... +10 °С.

Камеры могут быть оснащены холодильными машинами стандартного ряда торговой марки POLAIR.

Камеры отличают:

- Привлекательный дизайн
- Высокое качество исполнения
- Удобство в эксплуатации
- Оптимальный обзор продукции

**По Вашему желанию камеры объемом от 3 до 12 м<sup>3</sup> могут быть выполнены в различных вариантах:**

- установка стекла с одной или двух сторон камер
- различные типы и расположение дверей
- габаритные размеры согласно стандартному ряду холодильных камер POLAIR:  
2,94 (1360x1360x2200)  
4,41 (1960x1360x2200)  
6,61 (1960x1960x2200)  
7,71 (2260x1960x2200)  
8,81 (2560x1960x2200)  
11,02 (3160x1960x2200)  
11,75 (2560x2560x2200).

Камеры снабжены всеми комплектующими материалами, необходимыми для монтажа.

