

RACK | RACK FOR ROTATING OVEN

RACK | СТОЙКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ



01



STRUCTURE ANTI-OVERTURNING IN TUBE OF 25X25 MM AND 1,5/1,2 MM OF THICKNESS. MADE OF STAINLESS STEEL AISI 304 (AISI 430 ON REQUEST) WITH REINFORCEMENTS OF STABILITY. TOP AND BOTTOM FINISHING WITH SQUARE OR ROUNDER CORNERS.

THE SUPPORT SLIDES OF TRAYS, OF 45 MM, HAVE ROUNDED FINISHING TO FACILITATE THE USE AND SAFETY. TRAY LOCKING SYSTEM FOR GUIDING THE PLACING AND PREVENT THE SPILLAGE OF THE REAR.

THE NUMBER OF FLOORS IS USUALLY 15 OR 18, BUT IT IS POSSIBLE TO MEET ANY OTHER REQUEST.

THE WHEELS WITH DIAMETER 100 MM. (80 MM. FOR 40X60 AND 50X70) ARE MADE OF RESIN FOR HIGH TEMPERATURES, WITH BUSHING OF STAINLESS STEEL AND TEFLON COMPASS, ROTATING ON BALL BEARINGS. SUPPORT OF STAINLESS STEEL OR ZINCKING ON REQUEST.

THE TROLLEYS ARE DELIVERY DISASSEMBLED, ASSEMBLING WITH MOUNTING CLIP AND BOLTS.

AS MANUFACTURER, WE CAN SATISFY REQUESTS ON DESIGN AND ADJUSTMENTS FOR ANY TYPE OF COUPLING AND OVEN MODEL.

УСИЛЕННАЯ УСТОЙЧИВАЯ К ОПРОКИДЫВАНИЮ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ТРУБЧАТОГО ПРОФИЛЯ 25X25 ММ ТОЛЩИНОЙ 1,5/1,2 ММ. ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МАРКИ AISI 304 (AISI 430 — ПО ЗАПРОСУ).

КВАДРАТНЫЕ ИЛИ СКРУГЛЕННЫЕ ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ УГЛЫ.

ОПОРНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЛОТКОВ ШИРИНОЙ 45 ММ СО СКРУГЛЕННЫМИ КРАЯМИ ДЛЯ ПРОСТОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ЛОТКОВ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗБРЫЗГИВАНИЯ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ.

15 ИЛИ 18 ЯРУСОВ В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ; ЛЮБОЕ ДРУГОЕ КОЛИЧЕСТВО ЯРУСОВ — ПО ЗАПРОСУ.

ПОВОРОТНЫЕ КОЛЕСА ДИАМЕТРОМ 100 ММ (80 ММ — В ИСПОЛНЕНИИ 40X60 И 50X70) ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО ПОЛИМЕРА С ВТУЛКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ТЕФЛОНЫМ ПОКРЫТИЕМ И ШАРИКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ. ОПОРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ИЛИ ОЦИНКОВАННАЯ — ПО ЗАПРОСУ.

ТЕЛЕЖКИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, СОБИРАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ МОНТАЖНЫХ ЗАЖИМОВ И БОЛТОВ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПОДГОНКУ ПОД ЛЮБОЙ ТИП КРЕПЛЕНИЙ И ЛЮБУЮ МОДЕЛЬ ПЕЧИ.

RACK DIMENSIONS AND DISTANCE BETWEEN FLOORS ВЫСОТА ТЕЛЕЖКИ (В) И РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЯРУСАМИ

TROLLEY FOR TRAYS	40X60	N. 15 FLOORS	FLOORS DISTANCE	97 MM
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЛОТКОВ	40X60	N. 16 ЯРУСОВ	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЯРУСАМИ	91 MM
H 1690 KG. 29.5	40X60	N. 18		81 MM
TROLLEY FOR TRAYS	50X70	N. 15		97 MM
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЛОТКОВ	50X70	N. 16		91 MM
H 1690	50X70	N. 18		81 MM
KG. 32.5	50X70	N. 20		72 MM
TROLLEY FOR TRAYS	60X80	N. 15		105 MM
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЛОТКОВ	60X80	N. 16		98 MM
H 1810	60X80	N. 18		87 MM
KG. 35.8	60X80	N. 20		78 MM
TROLLEY FOR TRAYS	80X80	N. 15		105 MM
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЛОТКОВ	80X80	N. 16		98 MM
H 1810	80X80	N. 18		87 MM
KG. 39.0	80X80	N. 20		78 MM
TROLLEY FOR TRAYS	80X90	N. 15		105 MM
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЛОТКОВ	80X90	N. 16		98 MM
H 1810	80X90	N. 18		87 MM
KG. 39.4	80X90	N. 20		78 MM
TROLLEY FOR TRAYS	60X100	N. 15		105 MM
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЛОТКОВ	60X100	N. 16		98 MM
H 1810	60X100	N. 18		87 MM
KG. 39.0	60X100	N. 20		78 MM
TROLLEY FOR TRAYS	80X100	N. 15		105 MM
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЛОТКОВ	80X100	N. 16		98 MM
H 1810	80X100	N. 18		87 MM
KG. 43.4	80X100	N. 20		78 MM
TROLLEY FOR TRAYS	80X120	N. 15		105 MM
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЛОТКОВ	80X120	N. 16		98 MM
H 1810	80X120	N. 18		87 MM
KG. 47.2	80X120	N. 20		78 MM



REPRODUCTION PROHIBITED. PICTURES, EXPLANATIONS AND TECHNICAL DETAILS OF THIS CATALOGUE ARE SUPPLIED IN INDICATIVE PURPOSE AND WITHOUT ANY TIME BOND. CONSEQUENTLY THE COMPANY HAS THE RIGHT TO MAKE CHANGES, WITHOUT NOTICE, FOR THE SAKE OF IMPROVING THE PRODUCTS OR FOR ANY CONSTRUCTIVE OR COMMERCIAL REQUIREMENT.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО. ИЗОБРАЖЕНИЯ, ОПИСАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗ ДАННОГО КАТАЛОГА ПРИВЕДЕНЫ В СПРАВОЧНЫХ ЦЕЛЯХ И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СРОКАМ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ВНОСИТЬ В НИХ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕСТВОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ КОНСТРУКТОРСКИМИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8

Тел./факс: +74955404600

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
www.rp.ru