

Опрокидываемые котлы с паровой рубашкой (Firfast)



СРЕ25 / СРЕ25НР

СРЕ25 / СРЕ25НР на подставке

Firfast — благодаря своей универсальности данные котлы оказывают неоценимую помощь на любой кухне, они способны успешно перерабатывать средние объемы продукции. Данные котлы могут быть полезны на мелких, средних и крупных предприятиях общепита, они могут использоваться для приготовления конкретных блюд и помогают бесперебойной работе кухни.

Конструкционные характеристики:

- Емкость изготовлена из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 2 мм.
- Паровой генератор и кожух имеют толщину 2 и 1,5 мм соответственно и изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.
- Ручной баланс опрокидывания с механизмом блокировки для безопасности.
- Нагрев с помощью армированных элементов из сплава INCOLOY-800.
- Давление в рубашке ограничено пределами от 0,5 до 3 бар (СРЕ25НР).
- Высокие мощности нагрева для прогрессивных циклов приготовления и лучших результатов.
- Автоматический экономайзер нагрева.
- Электронный контроль осуществляется двумя LED дисплеями, на которых можно настраивать и контролировать:
 - температуру,
 - время приготовления,
 - низкий уровень воды,
 - окончание цикла приготовления.
- Давление в рубашке ограничено 0,5 бар с помощью предохранительного клапана, который контролируется переключателем давления и манометром.
- Точный контроль температуры отслеживает изменение даже на 1 °С.

Рекомендации по применению Firfast:

- Супы
- Густые супы
- Картофельное и овощные пюре
- Соус бешамель
- Заварной крем
- Рис
- Паста

Характеристики электронной панели управления:

- Простота понимания и использования.
- Гарантирует точную установку времени и температуры в интервале от 20 °С до 220 °С.
- Издает звуковой сигнал по окончании приготовления.
- Контролирует 2 термощупа: в дне емкости (стандарт) и внутри емкости в контакте с продуктом (опция).
- Имеет предустановку для подключения блока контроля и передачи данных по протоколу НАССР.
- Гарантирует установку скорости смешивания по часовой и против часовой стрелки и установку интервалов.

Основные опции и комплектующие:

- Вставка-корзина
- Сито
- Подставка
- Крышка
- Мешалка
- Блок контроля и передачи данных по протоколу НАССР