



ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ PANERO

Настольные и напольные модели РМ и S.P.

- Модели РМ (кроме модели S.P) оснащены конвейерами;
- Реверс валков осуществляется с помощью джойстика или ножной педали;
- Защитные решетки выполнены из нержавеющей стали;
- Зазор между валками регулируется рычагом, диапазон регулировки составляет 0-40 (500мм)/ 0-45 (600 мм);
- Все машины оснащены емкостью для муки и поддоном для сбора муки;
- Надежный цепной привод обеспечит длительный срок службы оборудования;
- Под заказ возможно подготовка установки станции нарезки с усиленными крыльями и вариатором скорости для тестораскаточной машины РМ600 с конвейерами - 1400,1500
- Под заказ возможно оснащения любой модели однофазным мотором и вариатором скорости;



МОДЕЛИ	ТИП	ШИРИНА РАСКАТКИ, мм	ДЛИНА КРЫЛА, мм	МАК.ЗАЗОР МЕЖДУ ВАЛКАМИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	МОЩНОСТЬ, кВт	МАССА ,кг	НАПРЯЖЕНИЕ, В
S.P.	Настольная	500	-	40	950x1010x565	0,37 кВт	68	380
PMB 500x700	Настольная	500	700	40	1820x1010x565	0,37 кВт	133	380
PMB 500x1000	Настольная	500	1000	40	2320x1010x565	0,37 кВт	142	380
PM 500x700	Напольная	500	700	40	1820x860x1260	0,55 кВт	178	380
PM 500x1000	Напольная	500	1000	40	2340x860x1260	0,55 кВт	186	380
PM 500x1200	Напольная	500	1200	40	2800x860x1260	0,55 кВт	194	380
PM 600x1000	Напольная	600	1000	45	2350x1000x1260	0,75 кВт	219	380
PM 600x1200	Напольная	600	1200	45	2790x1000x1260	0,75 кВт	224	380
PM 600x1400	Напольная	600	1400	45	3190x1000x1260	0,75 кВт	234	380
PM 600x1500	Напольная	600	1500	45	3190x1000x1260	0,75 кВт	239	380