



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

GUC70

Upright Chiller GN 2/1

Product features:

- Перенавешиваемая глухая дверь
- Вентилируемое охлаждение
- Замок
- Самозакрывающаяся дверь
- Регулируемые полки GN2/1
- Прочные колеса



Регулируемые полки



Вентиляторное
охлаждение

Measures & Content

Температурный диапазон	°C	От 2 до 8
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	145 / 120
Общий / полезный объем	л	544 / 507

Design, Materials & Cooling

Количество и тип дверей		
Количество и тип полок		
Ролики	4 колеса, 2 с тормозом	
наружная отделка	SS201	
внутренняя отделка	SS201	
Замок	Да	
Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Вентилируемый	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R290	
Количество хладагента	л	90
		3
Энергетическая классификация	C	
Потребляемая энергия	кВт/24ч	1,22
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	445
Energy Efficiency Index	36,5	
Полезный объем Класс энергопотребления	l	372
Входная мощность	вт	255
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(A)	45
Термометр	Да	
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	560 x 680 x 1380
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	680 x 845 x 2000
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	720 x 880 x 2050
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	42



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

GUC140

Upright Chiller GN 2/1

Product features:

- Вентилируемое охлаждение
- Замок
- Самозакрывающиеся двери
- Регулируемые полки GN2/1
- Прочные колеса



Регулируемые полки



Вентиляторное
охлаждение

Measures & Content

Температурный диапазон	°C	От 2 до 8
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	160 / 140
Общий / полезный объем	л	1166 / 1090

Design, Materials & Cooling

Количество и тип дверей		
Количество и тип полок		
Ролики	4 колеса, 2 с тормозом	
наружная отделка	SS201	
внутренняя отделка	SS201	
Замок	Да	
Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Вентилируемый	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R290	
Количество хладагента	л	150
		3
Энергетическая классификация	C	
Потребляемая энергия	кВт/24ч	1,68
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	613
Energy Efficiency Index	35,5	
Полезный объем Класс энергопотребления	л	681
Входная мощность	вт	320
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	45
Термометр	Да	
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	1220 x 680 x 1380
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1340 x 845 x 2000
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	1400 x 880 x 2070
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	21



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

GUF70

Upright Freezer GN 2/1

Product features:

- Перенавешиваемая глухая дверь
- Вентилируемое охлаждение
- Замок
- Самозакрывающаяся дверь
- Регулируемые полки GN2/1
- Прочные колеса



Регулируемые полки



Вентиляторное
охлаждение

Measures & Content

Температурный диапазон	°C	От -24 до -18
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	145 / 120
Общий / полезный объем	л	544 / 507

Design, Materials & Cooling

Количество и тип дверей		
Количество и тип полок		
Ролики	4 колеса, 2 с тормозом	
наружная отделка	SS201	
внутренняя отделка	SS201	
Замок	Да	
Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Вентилируемый	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R290	
Количество хладагента	л	90
		3
Энергетическая классификация	D	
Потребляемая энергия	кВт/24ч	5,83
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	2128
Energy Efficiency Index	64,4	
Полезный объем Класс энергопотребления	л	372
Входная мощность	вт	565
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	45
Термометр	Да	
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	560 x 680 x 1380
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	680 x 845 x 2000
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	720 x 880 x 2050
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	42



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

GU F140

Upright Freezer GN 2/1

Product features:

- Вентилируемое охлаждение
- Замок
- Самозакрывающиеся двери
- Регулируемые полки GN2/1
- Прочные колеса



Регулируемые полки



Вентиляторное
охлаждение

Measures & Content

Температурный диапазон	°C	От -24 до -18
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	160 / 140
Общий / полезный объем	л	1166 / 1090

Design, Materials & Cooling

Количество и тип дверей		
Количество и тип полок		
Ролики	4 колеса, 2 с тормозом	
наружная отделка	SS201	
внутренняя отделка	SS201	
Замок	Да	
Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Вентилируемый	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R290	
Количество хладагента	л	145
		3
Энергетическая классификация	D	
Потребляемая энергия	кВт/24ч	8,25
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	3011
Energy Efficiency Index	62,4	
Полезный объем Класс энергопотребления	л	681
Входная мощность	вт	730
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	45
Термометр	Да	
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	1220 x 680 x 1380
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1340 x 845 x 2000
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	1400 x 880 x 2070
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	21



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R600a

Measures & Content

Температурный диапазон	°C	От -2 до 10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	104 / 94
Общий / полезный объем	л	282 / 272

GC72

Counter

Product features:

- Нержавеющая сталь
- Автооттайка
- Самозакрывающиеся двери
- Съёмная столешница с бортом
- Регулируемые ножки
- Вентилируемое охлаждение



Регулируемые полки



Ящики доступны как отдельный набор

Design, Materials & Cooling

Количество и тип дверей	2 распашные самозакрывающиеся двери	
Количество и тип полок	2 решетчатые белые полки	
Размеры полок	GN1/1 Белый	
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	
наружная отделка	SS201	
внутренняя отделка	SS201	
Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Вентилируемый	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R600a	
Количество хладагента	л	95
		3
Энергетическая классификация	B	
Потребляемая энергия	кВт/24ч	1,98
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	723
Energy Efficiency Index	31,2	
Полезный объем Класс энергопотребления	л	205
Входная мощность	вт	300
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(A)	42
Термометр	Да	
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	902 x 530 x 589
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1360 x 700 x 980
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	1405 x 750 x 1010
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	48



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R600a

Measures & Content

Температурный диапазон	°C	От -2 до 10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	151 / 134
Общий / полезный объем	л	417 / 402

GC73

Counter

Product features:

- Нержавеющая сталь
- Автооттайка
- Самозакрывающиеся двери
- Съёмная столешница с бортом
- Регулируемые ножки
- Вентилируемое охлаждение



Регулируемые полки



Ящики доступны как отдельный набор

Design, Materials & Cooling

Количество и тип дверей		3 распашные самозакрывающиеся двери
Количество и тип полок		3 решетчатые белые полки
Размеры полок		GN1/1 Белый
Ножки / опоры		4 регулируемые ножки
наружная отделка		SS201
внутренняя отделка		SS201
Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Вентилируемый
Тип разморозки		Автоматический
Хладагент		R600a
Количество хладагента	л	95
		3
Энергетическая классификация		B
Потребляемая энергия	кВт/24ч	2,45
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	894
Energy Efficiency Index		33,1
Полезный объем Класс энергопотребления	л	358
Входная мощность	вт	300
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(A)	42
Термометр		Да
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	1337 x 530 x 589
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1795 x 700 x 980
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	1830 x 750 x 1010
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	38



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

Measures & Content

Температурный диапазон	°C	От -20 до -10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	104 / 94
Общий / полезный объем	л	282 / 272

GF72

Counter

Product features:

- Морозильный аппарат
- Нержавеющая сталь
- Вентилируемое охлаждение
- Автооттайка
- Самозакрывающиеся двери
- Съёмная столешница с бортом
- Регулируемые ножки



Регулируемые полки



Легкий доступ для
очистки
противопылевого
фильтра

Design, Materials & Cooling

Количество и тип дверей	2 распашные самозакрывающиеся двери	
Количество и тип полок	2 решетчатые белые полки	
Размеры полок	GN1/1 Белый	
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	
наружная отделка	SS201	
внутренняя отделка	SS201	
Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Вентилируемый	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R290	
Количество хладагента	л	90
		3
Энергетическая классификация	D	
Потребляемая энергия	кВт/24ч	6,95
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	2537
Energy Efficiency Index	70,9	
Полезный объем Класс энергопотребления	л	205
Входная мощность	вт	470
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	42
Термометр	Да	
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	902 x 530 x 589
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1360 x 700 x 980
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	1405 x 750 x 1010
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	48



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R600a

GP92

Pizza Counter

Product features:

- Гранитная столешница
- Автооттайка
- Регулируемые ножки
-
-



Регулируемые полки



Легкий доступ для
очистки
противопылевого
фильтра

Measures & Content

Температурный диапазон	°C	От 2 до 10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	111 / 101
Общий / полезный объем	л	260 / 230

Design, Materials & Cooling

Количество и тип дверей	2 распашные глухие двери	
Количество и тип полок	2 решетчатые белые полки	
Размеры полок	GN2/1	
	Белый	
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	
наружная отделка	SS201	
внутренняя отделка	SS201	
Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Динамический	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R600a	
Количество хладагента	л	70
		3
Потребляемая энергия	кВт/24ч	2,2
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	803
Входная мощность	вт	230
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	42
Термометр	Да	
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	830 x 515 x 500
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	900 x 700 x 1115
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	980 x 770 x 1250
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	72



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R600a

GP93

Pizza Counter

Product features:

- Гранитная столешница
- Автооттайка
- Дверь (двери)
- Регулируемые ножки
-
-



Регулируемые полки



Легкий доступ для
очистки
противопылевого
фильтра

Measures & Content

Температурный диапазон	°C	От 2 до 10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	166 / 156
Общий / полезный объем	л	400 / 368

Design, Materials & Cooling

Количество и тип дверей	3 распашные глухие двери	
Количество и тип полок	3 решетчатые белые полки	
Размеры полок	GN2/1 Белый	
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	
наружная отделка	SS201	
внутренняя отделка	SS201	
Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Динамический	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R600a	
Количество хладагента	л	110
		3
Потребляемая энергия	кВт/24ч	2,4
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	876
Входная мощность	вт	175
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	42
Термометр	Да	
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	1295 x 515 x 500
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1365 x 700 x 1100
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	1440 x 770 x 1250
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	48



GS91

Saladette

Product features:

- Автооттайка
- Регулируемые полки GN1/1
- Регулируемые ножки
-
-



Полки GN1/1



Легкий доступ для очистки противопылевого фильтра

Measures & Content

Температурный диапазон	°C	От 2 до 10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	77 / 67
Общий / полезный объем	л	260 / 230

Design, Materials & Cooling

Количество и тип дверей	2 распашные глухие двери	
Количество и тип полок	2 решетчатые белые полки	
Размеры полок	GN1/1	
	Белый	
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	
наружная отделка	Нержавеющая сталь	
внутренняя отделка	Нержавеющая сталь	
Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Динамический	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R600a	
Количество хладагента	л	68
		3
Энергетическая классификация	C	
Потребляемая энергия	кВт/24ч	3,12
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	1139
Energy Efficiency Index	49,4	
Полезный объем Класс энергопотребления	I	201
Входная мощность	вт	155
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(A)	42
Термометр	Да	
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	830 x 515 x 500
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	900 x 700 x 877
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	980 x 770 x 1040
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	72



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R600a

GS92

Saladette

Product features:

- Полипропиленовая разделочная доска
- Подходит для gastronormов GN (опция)
- Автооттайка
- Регулируемые полки GN1/1
- Регулируемые ножки
-
-



Полки GN1/1



Легкий доступ для
очистки
противопылевого
фильтра

Measures & Content

Температурный диапазон	°C	От 2 до 10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	77 / 67
Общий / полезный объем	л	260 / 230

Design, Materials & Cooling

Количество и тип дверей	2 распашные глухие двери	
Количество и тип полок	2 решетчатые белые полки	
Размеры полок	GN1/1	
	Белый	
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	
наружная отделка	Нержавеющая сталь	
внутренняя отделка	Нержавеющая сталь	
Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Динамический	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R600a	
Количество хладагента	л	68
		3
Потребляемая энергия	кВт/24ч	2,4
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	876
Входная мощность	вт	155
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	42
Термометр	Да	
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	830 x 515 x 500
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	900 x 700 x 877
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	980 x 770 x 1040
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	72